

# Краны шаровые

## Назначение

Краны шаровые предназначены для перекрытия потока жидких сред в трубопроводах.

## Преимущества

Надежность в работе. Компактность и малая масса. Возможность легкого открытия и закрытия шарового крана. Абразиво- и кислотостойкость.

## Технические характеристики

|                             | СИН108.000   | СИН114.000  | СИН120.000  | СИН110.000   | СИН112.000  | СИН124.000  | СИН124.000А |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Рабочее давление (max), МПа | 70   | 70          | 105         | 40   | 50          | 32          | 32          |
| Условный проход, мм         | 25   | 50          | 50          | 25   | 50          | 75          | 75          |
| Рабочая среда               | вода, нефть, нефтепродукты, щелочи, ингибированные растворы кислот |             |             | вода, нефть, нефтепродукты, щелочи, цементные растворы |             |             |             |
| Габаритные размеры, мм      | 230x130x140  | 225x130x160 | 225x130x160 | 230x130x140  | 225x130x160 | 275x150x220 | 275x217x236 |
| Масса крана, кг             | 8  | 12          | 12          | 8  | 12          | 21          | 28          |

## Примечание


Температура рабочей среды не более 90 °С.



СИН108.000  
СИН110.000



СИН112.000  
СИН114.000  
СИН120.000



СИН124.000



СИН124.000А  
(секторный)